



**FONDAZIONE TEATRO
DONIZETTI
Bergamo**

TEATRO DONIZETTI

SCHEMA TECNICA

Capienza sala

PLATEA	Posti a sedere	
Platea - BUCA CHIUSA	492	-98 posti a sedere
Platea - BUCA APERTA	394	
DISABILI	solo platea	
Platea - BUCA CHIUSA	8	
Platea - BUCA APERTA	6	
Tot. max Platea - BUCA CHIUSA	500	inclusi disabili
Tot. max Platea - BUCA APERTA	400	inclusi disabili
ORDINI DI PALCHI	4 pax per palco - incluse barcacce	
1° ordine palchi	136	17 dx + 17 sx - Tot. 34
2° ordine palchi	144	18 dx + 18 sx - Tot. 36
3° ordine palchi	144	18 dx + 18 sx - Tot. 36
Tot. Palchi	424	
GALLERIE		
1^ galleria	164	
2^ galleria	132	
Tot. Gallerie	296	
CAPIENZA TOT. con BUCA CHIUSA	1220	
CAPIENZA TOT. con BUCA APERTA	1120	

Buca orchestra ponte mobile - sistema con n° 6 spiralift

quota ribalta	+1,02 cm	
quota platea	0	
quota golfo mistico	-1,25 cm	
ponte mobile m2	65	
retro buca (fissa) m2	30	quota -1,25
BUCA orchestra m2 Tot.	95	

Arco scenico in muratura

dimensioni	13 x h 11 m	
mantovana	velluto rosso - fissa	h 8,70m da palcoscenico
Sipari	velluto rosso	
anteriore	apertura IMPERIALE - elettrico	attualmente NON in funzione
posteriore	apertura GRECA - elettrico	
Inquadratura boccascena	armata regolabile	n°2 quinte fisse + n°2 quinte mobili + n°1 soffitto - panno nero
larghezza min - max	10 - 13 m	
altezza min - max	7,5 - 8,5 m	
Sipario Tagliafuoco	SI	con vincolo normativo di chiusura in caso di emergenza obbligo di chiusura a fine giornata

Palcoscenico

declivio	2%	
quota proscenio da piano platea	+1,02 m	
dimensioni	25,50 x 18,70 m	475 m2
pavimento	tavolato legno	
portata	500 Kg. / mq.	
possibilità collegamento sala/palco	SI	n.°1 scala centrale
passerella buca orchestra per sala/palco	SI	
Palcoscenico - con fossa a livello sala	dimensioni	
da proscenio	25,50 x 18,70 m	475 m2
da boccascena	25,50 x 15 m	380 m2
Palcoscenico - con fossa a quota palco	25,50 x 24 m	610 m2

Graticcia

tipologia	travetti legno	
tagli graticcia	95	
altezza da palcoscenico	21 m	da quota piano palcoscenico
apertura da ballatoio dx a ballatoio sx	21 m	
ballatoi	3 livelli	quote come da sezione
tiri manuali	rocchetti / corde	
motori	n° 10 paranchi a catena da 500 Kg (velocità 4m/min) + controller	
accesso materiali al graticcio	montacarichi	da quota piano palcoscenico
dimensioni montacarichi	2x1,3m x h. 1,9m	
graticcio secondario con motori	4 linee x n° 4 paranchi a catena da 500kg (velocità 8m/min)	

Dotazioni scenotecniche BASE		
Muta nera - panno oscurante COS		
quinte	8	3 x h 12 m
soffitti	4	18 x h 3 m
mezzi fondali	2	10 x h 12 m
fondale PVC BIANCO	1	13 x h 10 m
Impianto LUCI - palcoscenico		
base americane luci - truss 30x30 fornitura elettrica allaccio compagnie SX boccascena DX boccascena fondo palco potenza elettrica prese compagnie Canali DIMMER da 5 Kw da 3 Kw	piazzato bianco 100m lineari SX - n°2x125A n° 2x63A n°1x32A n°2x16A (220V) n° 1x63A n°1x32A n°2x16A (220V) n° 2x32A n°2x16A 150kw n° 248 - MAX 250 Kw n° 24 n° 224	
graticcia palcoscenico ballatoio SX ballatoio DX sala TOT potenza elettrica scenotecnica postazione regia luci	distribuzione n° 36 n° 68 . n° 56 da 3 kw . fondopalco DX n° 6 da 5kw . fondopalco SX n° 6 da 5kw) n° 42 . n° 36 da 3kw . n° 6 da 5kw n° 42 . n° 36 da 3kw . n° 6 da 5kw n° 60 350 kw fondo sala DX	
Barre luci di sala laterali		
III ordine di palchi 1a galleria 2a galleria	destra e sinistra destra e sinistra destra e sinistra	portata max: 100 Kg portata max: 75 Kg portata max: 100 Kg
Barre luci di fondo sala		
1a galleria 2a galleria	centrale centrale	portata max: 75 Kg portata max: 100 Kg
Impianto AUDIO		
Stage Box montato tra sala e palco	1	Proel 12 In - 8 Out fissa - fondo sala - collegamento con SX palcoscenico
Postazione regia audio	fondo sala DX	

